



Паспорт качества
№ 7623Н от 12.11.2024



Наименование продукта:

Изготовитель, юридический адрес и
адрес места производства:

Адрес лаборатории:

Технический регламент:

Нормативный документ:

Метод отбора проб:

Декларация о соответствии:

Грузополучатель, адрес:

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии: 696

Дизельное топливо ДТ-З-К5 (Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013)

АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. 8(8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" с изменением № 1, поправками

ГОСТ 2517-2012

ЕАЭС № RU Д-RU.PA07.B.66712/22, срок действия с 25.10.2022 г. по 24.10.2025 г.

ООО "МСТ", 420075, Татарстан Респ, Казань г, Липатова ул, дом № 1, Офис 8

с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Дата изготовления: 12 ноября 2024 г.

Дата отбора: 12.11.2024 15:30:00

Дата испытания: 12 ноября 2024 г.

Количество, т: 4 500,000

Объем, м³: 5 588,423

Уровень разлива, см: 1 138,5

Температура, °C: 31,1

Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,8130

Количество нетто, т: 8,639

Количество брутто, т:

Место отбора: Т0003 Титул 047/2

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Номер транспортного средства: КАМАЗ Гос.№ Р215РН-116

Накладная: А230862 от 14.11.2024

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива	-	не менее 47	не менее 48,0	51,8	ГОСТ EN 15195
2	Цетановый индекс	-	-	не менее 46,0	57,6	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °C	кг/м³	-	800,0-840,0	816,5	ASTM D 4052
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 8,0	менее 1,0	ГОСТ EN 12916
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 10,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
6	Температура вспышки в закрытом тигле для зимнего и арктического дизельного топлива	°C	не ниже 30	не ниже 40	55	ГОСТ 6356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1	ISO 10370
8	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	менее 30	ISO 12937
10	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °C)	-	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
12	Окислительная стабильность, общее количество осадка	г/м³	-	не более 25	13	ASTM D 2274
	Окислительная стабильность*	часов	-	не менее 20	—	EN 15751

Проверка подлинности паспорта качества

Вы можете проверить подлинность паспорта качества через сканер
QR-кода на смартфоне

или перейти в интернет-браузере по ссылке:

https://quality.taneco.ru/20241113/QP0000007623_SH0000230862_3CPSbdCf9s.pdf



